

Armario para **sustancias inflamables** de 160 litros

SKU: EALS00015

Dimensiones exteriores	1180 x 640 x 1950 mm
Capacidad Estantes	80 kg
Dimensiones interiores	1015 x 445 x 1685 mm
Peso	490 kg
Volumen interior	820 litros



Armario de seguridad para guardar 160 litros de productos líquidos y sólidos inflamables certificado según las normas: EN 14470-1, EN 16121, EN 16122 Clase de resistencia al fuego «TYPE 90» - 90 min. Certificado TÜV



- Prueba de fuego realizada por laboratorios acreditados y según la EN 1363-1.
- Fabricado en acero decapado, espesor 10/10 con recubrimiento epoxi en polvos antiácido aplicadas electrostáticamente a través de túnel térmico a 200° C. Espesor de recubrimiento a partir de un mínimo de 60µm a un máximo de 250µm según norma UNI EN ISO 9001.
- Zócalo paletizado certificado: estructura del zócalo con mayor facilidad de mover el armario.
- Estructura externa monolítica completamente soldada. Nueva técnica de construcción con doble envase compuesto de dos cuerpos, interior y exterior.
- Nuevo aislamiento ignífugo compuesto de material con elevada resistencia al fuego completamente ecológico.
- Cuerpo interior compuesto de paneles anti-arañazo, resistente a los productos corrosivos.
- Junta termoexpandible 8+6 cm (DIN 4102) que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario desde el exterior, con protección contra los 'humos fríos y calientes' y polvos.
- Puertas batientes que se cierran automáticamente después de cada apertura.
- Dispositivo térmico para el cierre de la puerta a 50° C. No eléctrico.
- Sistema de ventilación interna no forzada que permite la ventilación natural del con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a una temperatura ambiente de 70±10°C de conformidad con EN 14470-1. Las válvulas están posicionadas arriba y abajo del armario para garantizar las fugas, como requerido por la norma. Collar para conexión exterior Ø 100 mm.
- 3 estantes ajustables en altura en acero electrolgalvanizado y pintado con polvos epoxi antiácido. Los estantes están en forma de bandeja para recoger los derrames de líquidos o roturas.
- Estantes extraíbles con bloque de detención de caídas y ajuste de la altura a través de cremallera. Capacidad del estante ca. 14 litros. Capacidad de carga del estante 80kg.
- Bandeja inferior en acero electrolgalvanizado pintado con polvos epoxi antiácido. Capacidad 40l.
- Goteo para dirigir en la bandeja inferior cualquier fuga debida a condensación.
- EASY GOING®. Sistema para mover fácilmente el armario en ruedas/rollos, para trayectos cortos.
- Sistema interior de cierre de seguridad patentado "Ignis-lock®" que mantiene la puerta cerrada en caso de incendio.
- Bisagras anti chispas colocadas en la longitud de la puertas.
- Cierre con llave de seguridad y cerradura con cilindro extraíble (kit de llave maestra opcional en caso de pérdida de llaves).
- Símbolos identificativos según las normas DIN 4844 e ISO 3864: peligro productos inflamables "Fire" y "No Smoking" (no fumar).
- Toma de tierra para prevenir descargas electrostáticas.
- Equipado con pies regulables para la nivelación del armario.
- Seguro "RC prodotti" de accidentes para toda la vida del armario.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Embalaje con dispositivo "Tipping over system®".

