

parametros	Características
• **Modelo**	C-7000V
• **Pantalla**	Pantalla LCD en color de 7 pulgadas
• **Rango de longitud de onda**	320–1100 nm
• **Ancho de rendija**	2 nm
• **Precisión de longitud de onda**	±0,3 nm
• **Repetibilidad de longitud de onda**	≤0,2 nm
• **Precisión fotométrica**	0,3 % T (0–100 % T), ±0,002 A (0–0,5 A), ±0,004 A (0,5–1 A)
• **Precisión fotométrica**	≤0,15 % T (0–100 % T), 0,001 A (0–0,5 A), 0,002 A (0,5–1 A)
• **Luz parásita**	≤0,05 % T @ 220 nm, 360 nm
• **Estabilidad**	±0,002 A/h a 500 nm
• **Planitud de la línea de base**	±0,002 A
• **Ruido**	±0,0005 A
• **Modo de funcionamiento**	T, A, C, E
• **Ajuste de longitud de onda**	Automático
• **Rango fotométrico**	0–200 % T, –0,3–3 A, 0–9999 C (9999 F)
• **Detector**	Fotodiodo de silicio
• **Software**	Opcional, con función de barrido
• **Impresora**	Opcional
• **Teclado**	Botones de silicona
• **Puerto de datos**	USB
• **Fuente de luz**	Lámpara halógena de tungsteno
• **Alimentación eléctrica**	AC 110–220 V, 50–60 Hz
• **Rango de humedad**	Inferior al 85 %
• **Dimensiones de envío y peso**	730 × 610 × 390 mm; 21 kg